

FICHA TÉCNICA

MT-1512 Cierre de Empalme para Fibra Óptica



Descripción del Producto

El MT-1512 es un cierre de empalme para fibra óptica con sistema de sellado mecánico por presión, diseñado para proporcionar continuidad óptica, estanqueidad y resistencia mecánica entre cables ópticos adyacentes. Es adecuado para conexiones rectas y derivaciones en instalaciones aéreas, canalizadas y enterradas directamente.

Especificaciones Técnicas

Número de Artículo	MT-1512
Dimensiones	280 × 200 × 90 mm
Peso Neto	0,8 kg
Material	ABS
Color	Negro
Capacidad Máxima	96 fibras (4 bandejas, 24 fibras por bandeja)
Diámetro de Cable	Hasta Ø26 mm
Embalaje	10 unidades / caja
Dimensiones de la Caja	54,5 × 30,5 × 49,5 cm
Peso Bruto / Neto (Caja)	11 kg / 10 kg



Características Principales

- Alto rendimiento mecánico y gran resistencia a condiciones climáticas adversas.
- Material duradero apto para entornos exteriores.
- Sistema fiable de fijación y puesta a tierra del cable.
- Sellado mediante cinta aislante autoadhesiva y tira de goma de sellado.
- Bandejas de empalme abatibles con radio mínimo de curvatura de 40 mm.
- Diseño mecánico compacto y seguro.



Accesorios Incluidos

- Llave plástica – 1 unidad
- Tira de goma de sellado – 1 unidad
- Cinta aislante – 1 unidad
- Tapones plásticos – 3 unidades
- Bridas (3 mm × 110 mm) – 8 unidades
- Tornillos – 6 unidades
- Etiquetas – 3 unidades
- Fundas termorretráctiles (1,2 mm × 60 mm) – 96 unidades

