

# UPS ONLINE HP1106B

Protección eléctrica profesional para servidores, telecomunicaciones e infraestructuras críticas.

- ✓ 5000 VA / 5000 W
- ✓ Tecnología Online de doble conversión
- ✓ Factor de potencia de salida 1
- ✓ Transferencia 0 ms
- ✓ RS232 inteligente · SNMP opcional
- ✓ Paralelo hasta 3 unidades
- ✓ Batería externa conectable



## ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

| Parámetro                    | Especificación                                     |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| Capacidad nominal            | 5000 VA / 5000 W                                   |
| Entrada - tensión            | 110-300 V                                          |
| Entrada - factor de potencia | >0,99 a plena carga                                |
| Entrada - frecuencia         | 40-60 Hz (ajustable)                               |
| Salida - tensión             | 220 / 230 / 240 VAC ±1%                            |
| Salida - frecuencia          | 50 Hz ±0,1 / 60 Hz ±0,1                            |
| Distorsión armónica          | <3% THD (carga lineal) · <6% THD (carga no lineal) |
| Factor de potencia de salida | 1                                                  |
| Batería                      | 15 × 12 V 7 Ah, VRLA sin mantenimiento             |
| Autonomía indicada           | 8 min a media carga                                |
| Tensión DC nominal           | 180 V                                              |
| Corriente de carga           | 1,0 A por defecto · 2,0 A máx.                     |
| Tiempo de transferencia      | 0 ms                                               |
| Comunicaciones               | RS232 inteligente · EPO / USB / SNMP opcionales    |
| Entorno de trabajo           | 0-40 °C · humedad 10-95%                           |
| Ruido                        | <55 dB                                             |
| Dimensiones (An × F × Al)    | 248 × 526 × 615 mm                                 |
| Peso                         | 63 kg                                              |

### Características destacadas

- Control digital DSP
- Corrección activa del factor de potencia (PFC)
- Gestión inteligente
- Función de paralelo hasta 3 unidades
- Batería externa conectable

### Normativas / certificaciones indicadas por fabricante

IEC61000 · IEC62040-1/2 · GB7260 · GB4943  
 TLC / CQC / CE / RoHS

**Nota:** especificaciones sujetas a configuración y versión del equipo.